



## 1. Nom du produit

LaqFlat-A

## 2. Fabricant

WOOD KOTE PRODUCTS INC  
8000 NE 14<sup>th</sup> PI (97211)  
PO Box 17192  
Portland OR 97217  
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)  
Tel: (503) 285-8371  
Fax: (503) 285-8374  
[info@woodkote.com](mailto:info@woodkote.com)  
[www.woodkote.com](http://www.woodkote.com)

## 3. Description du produit

### UTILISATION DE BASE

LaqFlat-A est destiné à une utilisation professionnelle seulement. Il s'agit d'un agent de matité sous forme d'additif servant à réduire le lustre des laques nitrocellulosiques Wood Kote.

### AVANTAGES

- Formulation constante
- Pratique

### COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS

LaqFlat-A est formulé à partir d'agents de matité combinés à des solvants et de la résine pour produire un agent qui se disperse facilement.

### TYPES

LaqFlat-A est offert directement de l'usine en une seule formule.

### FORMATS

LaqFlat-A est vendu en contenants métalliques de 32-fl oz (946 ml), 1-Gal (3,8 L), 5-Gal (19 L) et 55-Gal (208,5 L).

## 4. Spécifications techniques

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Voir tableau 1.

## 5. Mode d'emploi

Utiliser LaqFlat-A comme additif seulement. Il est conseillé d'utiliser un MacroTint ou un MiniTint pour des mesures précises. Bien disperser LaqFlat-A dans la laque avec un mélangeur à air ou avec un batteur électrique anti-étincelles ou par agitation mécanique pendant au moins 2 minutes.

## PRÉCAUTIONS

LaqFlat-A est inflammable. S'assurer que les conditions sur le chantier permettent une ventilation adéquate et ne présentent aucun risque d'incendie et aucun risque pour la santé. Ce produit devrait être utilisé seulement par des professionnels qualifiés qui ont lu et compris les consignes d'utilisation. Avant d'utiliser quelque produit chimique que ce soit, lire son étiquette et la Fiche signalétique.

## NETTOYAGE

Si le produit est renversé, essuyer les surfaces souillées avec un linge absorbant. Nettoyer les distributeurs MiniTint et MacroTint avec du LaqThin T-99A (diluants pour laque) ou du AceThin (acétone). Déplier tout chiffon imbibé de LaqFlat-A, de diluant pour laque ou d'acétone pour qu'il sèche à l'air libre avant de le jeter.

## 6. Disponibilité et prix

### DISPONIBILITÉ

LaqFlat-A est disponible auprès de détaillants Wood Kote reconnus ou directement du fabricant. Une liste de distributeurs est disponible auprès du fabricant et est affichée sur le site Web du fabricant.

### PRIX

L'information sur les prix est disponible auprès des détaillants Wood Kote ou auprès du fabricant.

## 7. Garantie

LaqFlat-A est vendu sans garantie outre le fait que Wood Kote garantit que le produit a été fabriqué selon les spécifications fournies ici. À moins que Wood Kote ne garantisse, par écrit, des produits précis dans le cadre d'un projet donné, la



responsabilité de Wood Kote se limite aux coûts de remplacement du produit. Aux meilleurs des connaissances de Wood Kote, l'information présentée dans ce document est exacte ou elle a été obtenue par Wood Kote auprès de sources jugées exactes par Wood Kote. Wood Kote Products Inc n'assume aucune responsabilité légale relativement à l'utilisation de ou la confiance en cette information.

## 8. Entretien

### ENTREPOSAGE

Entreposer dans le contenant original, bien fermé, à l'abri de la lumière et à une température de 32-110°F (0-43°C).

### ÉLIMINATION

Se défaire du produit conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux.

## 9. Services techniques

De l'information additionnelle est disponible directement auprès du fabricant ou sur le site Web du fabricant.

## 10. Systèmes de classement

- Catalogue de produits Wood Kote
- Renseignements additionnels disponibles auprès du fabricant
- [www.woodkote.com](http://www.woodkote.com)

Propriétés physiques - tableau 1

Mfr No	APPARENCE	COV gm/L	POINT D'INFLAMMABILITÉ
604A	TRANSLUCIDE	Exempt (597)	1°F (-17,2°C)



Page laissée blanche par expès.

