



1. Nom du produit

PolyFlat-A

2. Fabricant

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Description du produit

UTILISATION DE BASE

PolyFlat-A est destiné à une utilisation professionnelle seulement. Il s'agit d'un agent de matité sous forme d'additif servant à réduire le lustre des polyuréthanes Wood Kote à base de solvant.

AVANTAGES

- Formulation constante
- Pratique

COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS

PolyFlat-A est formulé à partir d'agents de matité combinés à des solvants et de la résine pour produire un agent qui se disperse facilement.

TYPES

PolyFlat-A est offert directement de l'usine en une seule formule.

FORMATS

PolyFlat-A est vendu en contenants métalliques de 32-fl oz (946 ml), 1-Gal (3,8 L), 5-Gal (19 L) et 55-Gal (208,5 L).

4. Spécifications techniques

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Voir tableau 1.

5. Mode d'emploi

Utiliser PolyFlat-A comme additif seulement. Il est conseillé d'utiliser un dispositif de dosage MacroTint ou un MiniTint pour des mesures précises. Bien disperser PolyFlat-A dans le polyuréthane avec un mélangeur à air ou avec un batteur électrique ou par agitation mécanique pendant au moins 2 minutes.

PRÉCAUTIONS

Ce produit devrait être utilisé seulement par des professionnels qualifiés qui ont lu et compris les consignes d'utilisation. Avant d'utiliser quelque produit chimique que ce soit, lire son étiquette et la Fiche signalétique.

NETTOYAGE

Si le produit est renversé, essuyer les surfaces souillées avec un linge absorbant. Déplier tout chiffon imbibé de PolyFlat-A pour qu'il sèche à l'air libre avant de le jeter.

6. Disponibilité et prix

DISPONIBILITÉ

PolyFlat-A est disponible auprès de détaillants Wood Kote reconnus ou directement du fabricant. Une liste de distributeurs est disponible auprès du fabricant et est affichée sur le site Web du fabricant.

PRIX

L'information sur les prix est disponible auprès des détaillants Wood Kote ou auprès du fabricant.

7. Garantie

PolyFlat-A est vendu sans garantie outre le fait que Wood Kote garantit que le produit a été fabriqué selon les spécifications fournies ici. À moins que Wood Kote ne garantisse, par écrit, des produits précis dans le cadre d'un projet donné, la responsabilité de Wood Kote se limite aux coûts de remplacement du produit. Aux meilleurs des connaissances de Wood Kote, l'information présentée dans ce document est exacte ou elle a été obtenue par Wood Kote auprès de sources jugées exactes par Wood



PolyFlat-A

Kote. Wood Kote Products Inc n'assume aucune responsabilité légale relativement à l'utilisation de ou la confiance en cette information.

8. Entretien

ENTREPOSAGE

Entreposer dans le contenant original, bien fermé, à l'abri de la lumière et à une température de 32-110°F (0-43°C).

ÉLIMINATION

Se défaire du produit conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux.

9. Services techniques

De l'information additionnelle est disponible directement auprès du fabricant ou sur le site Web du fabricant.

10. Systèmes de classement

- Catalogue de produits Wood Kote
- Renseignements additionnels disponibles auprès du fabricant
- www.woodkote.com

A

Propriétés physiques - tableau 1

Mfr No	APPARENCE	COV gm/L	POINT D'INFLAMMABILITÉ
605A	BLANC	Exempt (490)	105°F (40,6°C)

Page laissée blanche par expès.

A