



1. Nom du produit

MacroTint et MiniTint

2. Fabricant

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Description du produit

UTILISATION DE BASE

MacroTint et MiniTint sont destinés à une utilisation professionnelle seulement. Il s'agit de dispositifs portatifs destinés au dosage et à la distribution précise de colorants liquides. MacroTint et MiniTint servent à mesurer les colorants liquides Korrekt-O et Perfect-O destinés à colorer les teintures et les laques de Wood Kote. Ils peuvent néanmoins être utilisés pour doser et distribuer n'importe quel colorant, agent de matité ou additif liquides.

AVANTAGES

- Précis
- Durables
- Portables

COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS

Macro Tint et Mini Tint sont usinés à partir d'aluminium d'avionnerie, sont anodisés et gravés au laser. La barre de calibrage est fixée avec une vis de pression en acier inoxydable. L'alésage du cylindre est à 0.003" pouce du diamètre du piston. Les solvants généralement associés aux finis pour bois d'intérieur ne devraient pas endommager les surfaces anodisées.

TYPES

MacroTint a un volume de distribution maximal de 5-fl oz (148 ml) et est calibré avec des graduations de 1/4 fl oz (7,4 ml).

MiniTint a un volume de distribution maximal de 1-fl oz (29,6 ml) et est calibré avec des graduations de 1/48 fl oz (0,6 ml).

FORMATS

MacroTint est vendu en format de 5-fl oz (148 ml) et MiniTint est vendu en format de 1-fl oz (29,6 ml), (voir types).

4. Spécifications techniques

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Poids:

MacroTint 34 oz (964 gm)

MiniTint 6.2 oz (175,8 gm)

5. Mode d'emploi

Aucune installation requise. Macro Tint et Mini Tint sont prêts au service. Tenir le dispositif à la verticale avec les graduations face à l'utilisateur. Saisir le piston à la base et le tourner jusqu'à ce que la barre de calibrage soit alignée avec les graduations. Tirer le piston vers le bas jusqu'à ce que le point au bout de la barre de calibrage atteigne la graduation désirée. Tourner le piston 1/4 de tour pour le bloquer en position. Placer le dispositif sur une surface horizontale de niveau et remplir le cylindre avec le liquide approprié jusqu'au bord; verser immédiatement le liquide dans le bon contenant tout en tournant le piston de façon à aligner la barre de calibrage avec les graduations. Enfoncer le piston jusqu'au bord du cylindre. Enlever tout liquide restant sur la tête du piston avec un grattoir métallique.

NETTOYAGE

Nettoyer MacroTint et MiniTint après chaque utilisation. Retirer le piston du cylindre et nettoyer toutes les surfaces avec un chiffon doux et le solvant approprié. Enlever les colorants des dispositifs avec du LaqThin T-99A (diluant pour laque). Il est possible que les autres



matériaux s'enlèvent mieux avec des solvants alternatifs tels que de l'essence minérale ou du détergent et de l'eau.

6. Disponibilité et prix

DISPONIBILITÉ

MacroTint et MiniTint sont disponibles auprès de détaillants Wood Kote reconnus ou directement du fabricant. Une liste de distributeurs est disponible auprès du fabricant et est affichée sur le site Web du fabricant.

PRIX

L'information sur les prix est disponible auprès des détaillants Wood Kote ou auprès du fabricant.

7. Garantie

MacroTint et MiniTint sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, ces produits devraient avoir une durée de service indéfinie. Il est possible d'acheter ces produits pour les inspecter et les essayer avec une garantie de remboursement de 60 jours. Communiquer avec le fabricant pour des détails complets et au sujet de la politique de retour.

8. Entretien

AJUSTEMENT

De temps à autre, il est possible que la barre de calibrage du MacroTint ou du MiniTint se plie ou qu'elle n'offre plus assez de friction pour maintenir le cylindre en place. Pour régler ce



problème, il faut enlever les deux vis de pression en acier inoxydable qui retiennent la barre de calibrage, plier la barre très doucement de façon à former un arc peu prononcé en direction du piston et fixer la barre de nouveau.

9. Services techniques

De l'information additionnelle est disponible directement auprès du fabricant ou sur le site Web du fabricant.

10. Systèmes de classement

- Catalogue de produits Wood Kote
- Renseignements additionnels disponibles auprès du fabricant
- www.woodkote.com

