



1. Nom du produit

AceThin

2. Fabricant

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Description du produit

UTILISATION DE BASE

AceThin est destiné à une utilisation professionnelle seulement. Il s'agit d'un solvant agressif d'usage général servant à réduire la viscosité des laques nitrocellulosiques, des teintures colorantes à base d'acétone et des polyuréthanes à base de solvant de marque Wood Kote. Il est recommandé comme substitut au LaqThin-T99A (diluant pour laque) et au PolySolvent (essence minérale) là où les règlements exigent la dilution avec un solvant sans COV. AceThin dissout les laques séchées et est conseillé pour le nettoyage des outils d'application. AceThin est reconnu par la Environmental Protection Agency (EPA) comme étant exempt de composés organiques volatils (COV), tel que définit dans les exigences pour les enduits de maintenance architecturale et industrielle (en vigueur le 13 septembre 1999).

AVANTAGES

- Formulation constante
- Grande variété d'utilisations
- Économique
- Exempt de COV

COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS

AceThin est fabriqué d'acétone.

TYPES

AceThin est offert directement de l'usine en une seule formule.

FORMATS

AceThin est vendu en contenants métalliques de 1-Gal (3,8 L), 5-Gal (19 L) et 55-Gal (208,5 L).

4. Spécifications techniques

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Voir tableau 1.

5. Mode d'emploi

Utiliser AceThin comme diluant là où les règlements exigent un solvant exempt de COV. Dans des conditions normales, la quantité de AceThin ne devrait pas excéder 10% du produit non dilué.

PRÉCAUTIONS

AceThin est extrêmement inflammable. S'assurer que les conditions sur le chantier permettent une ventilation adéquate et ne présentent aucun risque d'incendie et aucun risque pour la santé. Ce produit devrait être utilisé seulement par des professionnels qualifiés qui ont lu et compris les consignes d'utilisation. Avant d'utiliser quelque produit chimique que ce soit, lire son étiquette et la Fiche signalétique.

NETTOYAGE

Si le produit est renversé, essuyer les surfaces souillées avec un linge absorbant. Déplier tout chiffon imbibé de AceThin pour qu'il sèche à l'air libre avant de le jeter.

6. Disponibilité et prix

DISPONIBILITÉ

AceThin est disponible auprès de détaillants Wood Kote reconnus ou directement du fabricant. Une liste de distributeurs est disponible auprès du fabricant et est affichée sur le site Web du fabricant.

PRIX

L'information sur les prix est disponible auprès des détaillants Wood Kote ou auprès du fabricant.

7. Garantie

AceThin est vendu sans garantie outre le fait que Wood Kote garantit



que le produit a été fabriqué selon les spécifications fournies ici. À moins que Wood Kote ne garantisse, par écrit, des produits précis dans le cadre d'un projet donné, la responsabilité de Wood Kote se limite aux coûts de remplacement du produit. Aux meilleurs des connaissances de Wood Kote, l'information présentée dans ce document est exacte ou elle a été obtenue par Wood Kote auprès de sources jugées exactes par Wood Kote. Wood Kote Products Inc n'assume aucune responsabilité légale relativement à l'utilisation de ou la confiance en cette information.

8. Entretien

ENTREPOSAGE

Entreposer dans le contenant original, bien fermé, à l'abri de la lumière et à une température de 32-110°F (0-43°C).

ÉLIMINATION

Se défaire du produit conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux.

9. Services techniques

De l'information additionnelle est disponible directement auprès du fabricant ou sur le site Web du fabricant.

10. Systèmes de classement

- Catalogue de produits Wood Kote
- Renseignements additionnels disponibles auprès du fabricant
- www.woodkote.com

Propriétés physiques - tableau 1

Mfr No	APPARENCE	COV gm/L	POINT D'INFLAMMABILITÉ
4940	TRANSPARENT	Exempt	1°F (-17,2°C)

Page laissée blanche par exprès.

