



1. Nom du produit

AlkoThin

2. Fabricant

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Description du produit

UTILISATION DE BASE

AlkoThin est destiné à une utilisation professionnelle seulement. Il s'agit d'un solvant à base de méthanol servant à diminuer l'intensité de Dye Stain et conseillé dans le cadre du nettoyage général pour enlever Dye Stain des surfaces non poreuses et de l'équipement d'application.

AVANTAGES

- ? Formulation constante
- ? Grande variété d'utilisations
- ? Économique

COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS

AlkoThin est fabriqué d'alcool méthylique.

TYPES

AlkoThin est offert directement de l'usine en une seule formule.

FORMATS

AlkoThin est vendu en contenants de plastique en polyéthylène haute densité de 1-Gal (3.8L) et en contenants métalliques de 5-Gal (19L) et 55-Gal (208.5L).

4. Spécifications techniques

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Voir tableau 1.

5. Mode d'emploi

Il est possible d'utiliser AlkoThin pour diluer Dye Stain ou pour en accélérer le séchage. Dans des conditions normales, la quantité de AlkoThin ne devrait pas excéder 10% du produit non dilué.

PRÉCAUTIONS

AlkoThin est inflammable. S'assurer que les conditions sur le chantier permettent une ventilation adéquate et ne présentent aucun risque d'incendie et aucun risque pour la santé. Utiliser AlkoThin comme additif ou solvant de nettoyage seulement où les règlements le permettent.

NETTOYAGE

Si AlkoThin est renversé, nettoyer les surfaces souillées avec un linge absorbant. Déplier tout chiffon imbibé de AlkoThin pour qu'il sèche à l'air libre avant de le jeter.

6. Disponibilité et prix

DISPONIBILITÉ

AlkoThin est disponible auprès de détaillants Wood Kote reconnus ou directement du fabricant. Une liste de distributeurs est disponible auprès du fabricant et est affichée sur le site Web du fabricant.

PRIX

L'information sur les prix est disponible auprès des détaillants Wood Kote ou auprès du fabricant.

7. Garantie

AlkoThin est vendu sans garantie outre le fait que Wood Kote garantit que le produit a été fabriqué selon les spécifications fournies ici. À moins que Wood Kote ne garantisse, par écrit, des produits précis dans le cadre d'un projet donné, la responsabilité de Wood Kote se limite aux coûts de remplacement du produit. Aux meilleurs des connaissances de Wood Kote, l'information présentée dans ce document est exacte ou elle a été obtenue par Wood Kote auprès de sources jugées exactes par Wood Kote. Wood Kote Products Inc n'assume aucune responsabilité légale relativement à l'utilisation de ou la confiance en cette information.



AlkoThin devrait être appliqué seulement par des professionnels qualifiés. Avant d'utiliser quelque produit chimique que ce soit, lire son étiquette et la Fiche signalétique.

8. Entretien

ENTREPOSAGE

Garder dans le contenant original, bien fermé, à l'abri de la lumière et à une température de 32-110°F (0-43°C).

ÉLIMINATION

Se défaire du produit conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux.

9. Services techniques

De l'information additionnelle est disponible directement auprès du fabricant ou sur le site Web du fabricant.

10. Systèmes de classement

- ? Catalogue de produits Wood Kote
- ? Renseignements additionnels disponibles auprès du fabricant
- ? www.woodkote.com

Propriétés physiques - tableau 1

| Mfr No | APPARENCE | COV gm/L | POINT D'INFLAMMABILITÉ |
|--------|-------------|----------|------------------------|
| 4530 | Transparent | 787 | 45°F (7.2°C) |

Page laissée blanche par expès.

