



1. Nom du produit

LaqThin

2. Fabricant

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Description du produit

UTILISATION DE BASE

LaqThin est destiné à une utilisation professionnelle seulement. Il s'agit d'un solvant agressif d'usage général, formulé pour réduire la viscosité et maîtriser le débit, l'application et l'apparence finale des laques nitrocellulosiques Wood Kote. Laq-Thin T-4 est une formule de haute qualité recommandée pour les finis raffinés. LaqThin T-99A dissout les laques séchées et est conseillé pour un usage général ou pour nettoyer les outils d'application.

AVANTAGES

- Formulation constante
- Économique
- Grande variété d'utilisations

COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS

LaqThin est un mélange de cétones, d'éthers de glycol et de solvants aliphatiques.

TYPES

LaqThin est offert directement de l'usine en 2 formules: LaqThin T-99A et LaqThin T-4.

FORMATS

LaqThin est vendu en contenants métalliques de 1-Gal (3,8 L), 5-Gal (19 L) et 55-Gal (208,5 L).

4. Spécifications techniques

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Voir tableau 1.

5. Mode d'emploi

Utiliser LaqThin comme diluant seulement où les règlements le permettent. Dans des conditions normales, la quantité de LaqThin ne devrait pas excéder 10% du produit non dilué.

PRÉCAUTIONS

LaqThin est extrêmement inflammable. S'assurer que les conditions sur le chantier permettent une ventilation adéquate et ne présentent aucun risque d'incendie et aucun risque pour la santé. Utiliser LaqThin comme additif ou solvant de nettoyage seulement où les règlements le permettent. Ce produit devrait être utilisé seulement par des professionnels qualifiés qui ont lu et compris les consignes d'utilisation. Avant d'utiliser quelque produit chimique que ce soit, lire son étiquette et la Fiche signalétique.

NETTOYAGE

Si le produit est renversé, essuyer les surfaces souillées avec un linge absorbant. Déplier tout chiffon imbibé de LaqThin pour qu'il sèche à l'air libre avant de le jeter.

6. Disponibilité et prix

DISPONIBILITÉ

LaqThin est disponible auprès de détaillants Wood Kote reconnus ou directement du fabricant. Une liste de distributeurs est disponible auprès du fabricant et est affichée sur le site Web du fabricant.

PRIX

L'information sur les prix est disponible auprès des détaillants Wood Kote ou auprès du fabricant.

7. Garantie

LaqThin est vendu sans garantie outre le fait que Wood Kote garantit que le produit a été fabriqué selon les spécifications fournies ici. À moins que Wood Kote ne garantisse, par écrit, des produits précis dans le cadre d'un projet donné, la responsabilité de Wood Kote se limite aux coûts de remplacement du



produit. Aux meilleurs des connaissances de Wood Kote, l'information présentée dans ce document est exacte ou elle a été obtenue par Wood Kote auprès de sources jugées exactes par Wood Kote. Wood Kote Products Inc n'assume aucune responsabilité légale relativement à l'utilisation de ou la confiance en cette information.

8. Entretien

ENTREPOSAGE

Garder dans le contenant original, bien fermé, à l'abri de la lumière et à une température de 32-110°F (0-43°C).

ÉLIMINATION

Se défaire du produit conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux.

9. Services techniques

De l'information additionnelle est disponible directement auprès du fabricant ou sur le site Web du fabricant.

10. Systèmes de classement

- Catalogue de produits Wood Kote
- Renseignements additionnels disponibles auprès du fabricant
- www.woodkote.com

Propriétés physiques - tableau 1

Mfr No	APPARENCE	COV gm/L	POINT D'INFLAMMABILITÉ
4930	TRANSPARENT	804	1°F (-17,2°C)

Page laissée blanche par exprès.

