



1. Nom du produit

C-U-2

2. Fabricant

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Description du produit

UTILISATION DE BASE

C-U-2 est destiné à l'utilisation professionnelle seulement. Il s'agit d'un nettoyant liquide à base d'alcool servant à nettoyer le verre et d'autres surfaces dures.

AVANTAGES

- Facile à utiliser
- Odeur agréable
- Très efficace

RENDEMENT

Selon l'application, C-U-2 nettoie environ 500 sq ft/gal (36,8 m²/L).

COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS

C-U-2 est une solution aqueuse qui contient de l'alcool isopropylique, des agents de surface, des fragrances et des colorants. C-U-2 ne contient pas d'ammoniac. Ce produit est destiné à une application sans dilution. Pour diluer ce produit, utiliser de l'eau propre.

TYPES

C-U-2 est offert directement de l'usine en une seule formule.

FORMATS

C-U-2 est vendu en contenants de plastique en polyéthylène haute

densité de 32-fl oz (946 ml) avec un vaporisateur à gâchette et en contenants de plastique en polyéthylène haute densité de 1-Gal (3,8 L).

4. Spécifications techniques

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Voir tableau 1.

5. Mode d'emploi

Les spécifications et recommandations d'emploi complètes sont disponibles auprès du fabricant.

APPLICATION

Vaporiser C-U-2 directement sur la surface à nettoyer. Laisser le produit sur la surface pendant quelques secondes avant de l'essuyer complètement avec un chiffon propre et non pelucheux ou avec des essuie-tout. Il est possible de répéter le processus pour les surfaces particulièrement sales. Il est également possible de vaporiser C-U-2 sur le chiffon et d'utiliser le chiffon imbibé pour nettoyer la surface.

PRÉCAUTIONS

C-U-2 s'utilise en toute sécurité sur le verre et sur la plupart des surfaces dures traitées avec un enduit. S'il y a un risque que C-U-2 endommage ou décolore une surface, il est préférable de tester la compatibilité dans un endroit non visible avant l'utilisation. Ce produit devrait être utilisé seulement par des professionnels qualifiés qui ont lu et compris les consignes d'utilisation. Avant d'utiliser quelque produit chimique que ce soit, lire son étiquette et la Fiche signalétique.

NETTOYAGE

Si le produit est renversé, essuyer les surfaces souillées avec un linge absorbant ou une éponge.

6. Disponibilité et prix

DISPONIBILITÉ

C-U-2 est disponible auprès de détaillants Wood Kote reconnus ou directement du fabricant. Une liste de distributeurs est disponible auprès du fabricant et est affichée sur le site Web du fabricant.



PRIX

L'information sur les prix est disponible auprès des détaillants Wood Kote ou auprès du fabricant.

7. Garantie

C-U-2 est vendu sans garantie outre le fait que Wood Kote garantit que le produit a été fabriqué selon les spécifications fournies ici. À moins que Wood Kote ne garantisse, par écrit, des produits précis dans le cadre d'un projet donné, la responsabilité de Wood Kote se limite aux coûts de remplacement du produit. Aux meilleurs des connaissances de Wood Kote, l'information présentée dans ce document est exacte ou elle a été obtenue par Wood Kote auprès de sources jugées exactes par Wood Kote. Wood Kote Products Inc n'assume aucune responsabilité légale relativement à l'utilisation de ou la confiance en cette information.

8. Entretien

ENTREPOSAGE

Entreposer dans le contenant original, bien fermé, à l'abri de la



lumière et à une température de 32-110°F (0-43°C).

NETTOYAGE ET RÉPARATION

C-U-2 est un produit d'entretien et ne peut donc pas être nettoyé ou réparé directement. Il est possible d'appliquer le produit aussi souvent que désiré.

DURÉE DE CONSERVATION

C-U-2 devrait conserver son efficacité pendant au moins 5 ans s'il est entreposé conformément aux consignes d'entreposage.

ÉLIMINATION

Se défaire du produit conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux.

9. Services techniques

De l'information additionnelle est disponible directement auprès du fabricant ou sur le site Web du fabricant.

10. Systèmes de classement

- Catalogue de produits Wood Kote
- Renseignements additionnels disponibles auprès du fabricant
- www.woodkote.com



Propriétés physiques - tableau 1

Mfr No	PRODUIT	pH	INGRÉDIENT ACTIF % DU POIDS TOTAL	COV gm/L	POINT D'INFLAMMABILITÉ
S6032	Spray (vaporisateur)	6,75	24,63	799	N/A
S6128	Refill (recharge)	6,75	24,63	799	N/A