



1. Nom du produit

Jel'd Lin Soap

2. Fabricant

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Description du produit

UTILISATION DE BASE

Jel'd Lin Soap est destiné à l'utilisation professionnelle seulement. Il s'agit d'un savon gélatineux d'usage général, formulé pour nettoyer diverses surfaces comme le cuir et l'acier inoxydable. Il est formulé spécialement pour servir de lubrifiant lorsque les produits à base d'hydrocarbure ne conviennent pas. Il adhère bien à une variété de surfaces et, à température ambiante, résiste à la dissolution dans l'eau courante.

AVANTAGES

- Économique
- Gel Stable
- Nettoyant et lubrifiant efficace
-

RENDEMENT

Selon l'application et la porosité de substrats, Jel'd Lin Soap couvre environ 500-1,000 sq ft/gal (12.2-24.5m²/L).

COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS

Jel'd Lin Soap est fabriqué à partir d'huile de lin pure. Il s'agit d'un savon à l'huile de lin avec un pH moyen, fabriqué selon un processus de saponification traditionnel. Lin Soap ne contient les agents chélatants.

TYPES

Jel'd Lin Soap est offert directement de l'usine en une seule formule: Gélatineux.

FORMATS

Jel'd Lin Soap est vendu en contenants de plastique de 32-fl oz (946 ml), 1-Gal (3,8 L) et 5-Gal (19 L).

4. Spécifications techniques

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Voir tableau 1.

5. Mode d'emploi

Les spécifications et recommandations d'emploi complètes sont disponibles auprès du fabricant.

APPLICATION

Jel'd Lin Soap est conçu pour une application manuelle en atelier ou sur le chantier. Comme nettoyant: Porter des gants en caoutchouc et utiliser un chiffon doux, propre et non pelucheux. Frotter la surface avec des mouvements circulaires pour faire pénétrer Jel'd Lin Soap. Enlever l'excès avec un deuxième chiffon humide, propre et non pelucheux, jusqu'à ce que la surface soit exempte de rayures. Si cela est possible, rincer la surface à l'eau courante. Une autre possibilité est de mélanger du Jel'd Lin Soap avec de l'eau chaude dans un seau en plastique. Commencer avec une solution douce de Jel'd Lin Soap dans l'eau (environ 1 partie de Jel'd Lin Soap pour 8 parties d'eau). Nettoyer d'abord une section d'environ 10 sq ft (1 m²) avec une éponge, un chiffon ou une brosse à récurer à soies souples et la solution Jel'd Lin Soap. Enlever la solution souillée de la surface avec une éponge. Si le pouvoir nettoyant de la solution est insuffisant, rajouter du Jel'd Lin Soap jusqu'à ce que le pouvoir nettoyant soit satisfaisant. Répéter le processus de nettoyage jusqu'à ce que la surface entière soit propre et qu'il ne reste plus de solution sur la surface. Comme lubrifiant: Par exemple, pour le montage des pneus ou sur des



carottes de forage, appliquer une quantité généreuse de Jel'd Lin Soap directement sur la surface à lubrifier. Porter des gants en caoutchouc et des vêtements de protection.

PRÉCAUTIONS

IMPORTANT: Pouvant décolorer certaines surfaces. Il est recommandé de tester sa compatibilité sur une section peu visible avant utilisation. Ce produit devrait être utilisé seulement par des professionnels qualifiés qui ont lu et compris les consignes d'utilisation. Avant d'utiliser quelque produit chimique que ce soit, lire son étiquette et la Fiche signalétique.

NETTOYAGE

Si le produit est renversé, essuyer les surfaces souillées avec un linge absorbant ou une éponge.

6. Disponibilité et prix

DISPONIBILITÉ

Jel'd Lin Soap est disponible auprès de détaillants Wood Kote reconnus ou directement du fabricant. Une liste de distributeurs est disponible auprès du fabricant et est affichée sur le site Web du fabricant.





PRIX

L'information sur les prix est disponible auprès des détaillants Wood Kote ou auprès du fabricant.

7. Garantie

Jel'd Lin Soap est vendu sans garantie outre le fait que Wood Kote garantit que le produit a été fabriqué selon les spécifications fournies ici. À moins que Wood Kote ne garantisse, par écrit, des produits précis dans le cadre d'un projet donné, la responsabilité de Wood Kote se limite aux coûts de remplacement du produit. Aux meilleurs des connaissances de Wood Kote, l'information présentée dans ce document est exacte ou elle a été obtenue par Wood Kote auprès de sources jugées exactes par Wood Kote. Wood Kote Products Inc n'assume aucune responsabilité légale relativement à l'utilisation de ou la confiance en cette information.

8. Entretien

ENTREPOSAGE

Entreposer dans le contenant original, bien fermé, à l'abri de la lumière et à une température de 32-110°F (0-43°C).

NETTOYAGE ET RÉPARATION

Jel'd Lin Soap est un produit d'entretien et ne peut donc pas être nettoyé ou réparé directement. Il est possible d'appliquer le produit aussi souvent que désiré.

DURÉE DE CONSERVATION

Jel'd Lin Soap devrait conserver son efficacité pendant au moins 5 ans s'il est entreposé conformément aux consignes d'entreposage.

ÉLIMINATION

Se défaire du produit conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux.

9. Services techniques

De l'information additionnelle est disponible directement auprès du fabricant ou sur le site Web du fabricant.

10. Systèmes de classement

- Catalogue de produits Wood Kote
- Renseignements additionnels disponibles auprès du fabricant
- www.woodkote.com

Propriétés physiques - tableau 1

Mfr No	COULEUR	% DE MATIÈRES SOLIDES	COV gm/L	POINT D'INFLAMMABILITÉ
S7032-S7640	AMBRE FONCÉ	39.5	0	N/A