



1. Nom du produit

Sta-Wax

2. Fabricant

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Description du produit

UTILISATION DE BASE

Sta-Wax est destiné à l'utilisation professionnelle seulement. Il s'agit d'une pâte d'usage général à base d'huile minérale servant à restaurer et entretenir le lustre des finis de bois d'intérieur sur la menuiserie d'agencement et les meubles, portes, moulures, panneaux et armoires. Elle est particulièrement efficace quand elle appliquée sur des gommages laques et des laques.

AVANTAGES

- Économique
- Odeur agréable
- Facile à appliquer

RENDEMENT

Selon l'application, Sta-Wax nettoie et polit environ 2,750-3,000 sq ft/gal (67.5-73.6m²/L).

COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS

Sta-Wax est un mélange de solvants et d'huiles paraffiniques. Le poli à bois Sta-Wax Wood Polish contient de la résine, du solvant naturel et un agent de cirage à base d'agrumes. L'huile de citron Sta-Wax Lemon Oil contient une fragrance modificateur.

TYPES

Sta-Wax est offert directement de l'usine en deux formules: Wood Polish (poli à bois) et Lemon Oil (huile de citron).

FORMATS

Sta-Wax est vendu en contenants de plastique en PVC de 16-fl oz (473 ml) et en contenants métalliques de 1-Gal (3.8 L), 5-Gal (19 L) et 55-Gal (208.5 L).

4. Spécifications techniques

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Voir tableau 1.

5. Mode d'emploi

Les spécifications et recommandations d'emploi complètes sont disponibles auprès du fabricant.

APPLICATION

Sta-Wax est destiné à une application manuelle en atelier ou sur le chantier. Appliquer sur la surface finie avec un chiffon doux, propre et non pelucheux. Appliquer une petite quantité de Sta-Wax sur le chiffon et ensuite utiliser le chiffon pour appliquer Sta-Wax sur le fini. Commencer avec des mouvements circulaires et ensuite enlever l'excès de produit en essuyant dans le sens du grain du bois.

PRÉCAUTIONS

Appliquer Sta-Wax sur des surfaces de bois fini. Ce produit ne peut pas faire office de produit de finition. NE PAS utiliser trop de Sta-Wax puisque des applications excessives créeront une surface huileuse.

NETTOYAGE

Si Sta-Wax est renversé, nettoyer les surfaces souillées avec un linge absorbant. Déplier tout chiffon imbibé de Sta-Wax pour qu'il sèche à l'air libre avant de le jeter.

6. Disponibilité et prix

DISPONIBILITÉ

Sta-Wax est disponible auprès de détaillants Wood Kote reconnus ou directement du fabricant. Une liste de distributeurs est disponible auprès du fabricant et est affichée sur le site Web du fabricant.



PRIX

L'information sur les prix est disponible auprès des détaillants Wood Kote ou auprès du fabricant.


7. Garantie

Sta-Wax est vendu sans garantie outre le fait que Wood Kote garantit que le produit a été fabriqué selon les spécifications fournies ici. À moins que Wood Kote ne garantisse, par écrit, des produits précis dans le cadre d'un projet donné, la responsabilité de Wood Kote se limite aux coûts de remplacement du produit. Aux meilleurs des connaissances de Wood Kote, l'information présentée dans ce document est exacte ou elle a été obtenue par Wood Kote auprès de sources jugées exactes par Wood Kote. Wood Kote Products Inc n'assume aucune responsabilité légale relativement à l'utilisation de ou la confiance en cette information. Sta-Wax devrait être appliqué seulement par des professionnels qualifiés. Avant d'utiliser quelque produit chimique que ce soit, lire son étiquette et la Fiche signalétique.

8. Entretien

ENTREPOSAGE

Garder dans le contenant original, bien fermé, à l'abri de la lumière et à une température de 32-110°F (0-43°C).





NETTOYAGE ET RÉPARATION

Sta-Wax est un produit d'entretien et ne peut donc pas être nettoyé ou réparé directement. Il est possible d'appliquer le produit aussi souvent que désiré.

DURÉE DE CONSERVATION

Sta-Wax devrait conserver son efficacité pendant au moins 5 ans s'il est entreposé conformément aux consignes d'entreposage.

ÉLIMINATION

Se défaire du produit conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux.

9. Services techniques

De l'information additionnelle est disponible directement auprès du fabricant ou sur le site Web du fabricant.

10. Systèmes de classement

- Catalogue de produits Wood Kote
- Renseignements additionnels disponibles auprès du fabricant
- www.woodkote.com

SP

Propriétés physiques - tableau 1

Mfr No	PRODUIT	COV gm/L	POINT D'INFLAMMABILITÉ
S1016-S1875	Sta-Wax Wood Polish (poli à bois)	N/R 859	320°F (160°C)
S2016-S2875	Sta-Wax Lemon Oil (huile de citron)	N/R 870	320°F (160°C)