



1. Nome do Produto

AceThin

2. Fabricante

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Descrição do Produto

USO BÁSICO

AceThin é destinado unicamente ao uso profissional. É um solvente agressivo de uso geral para diluir a viscosidade das lacas à base de nitrocelulose, corantes à base de acetona e poliuretanos à base de solvente, da Wood Kote. É recomendado como um substituto para LaqThin-T99A (dilúente para laca) e PolySolvent (aguarrás mineral) onde os regulamentos exigem diluição com solvente isento de COV. AceThin dissolve lacas secas e portanto é recomendado para limpeza geral de ferramentas de aplicação. AceThin é reconhecido pela US Environmental Protection Agency (EPA) como isento de Composto Orgânico Volátil (COV), conforme descrito nas normas para revestimentos de Architectural and Industrial Maintenance (AIM) (em vigor desde 13/09/99).

VANTAGENS

- Formulação consistente
- Grande variedade de usos
- Econômico
- Isento de COV

COMPOSIÇÃO & PROPRIEDADES

AceThin é feito a partir de acetona.

TIPOS

AceThin é fabricado em uma única formulação.

TAMANHOS

AceThin é vendido em recipientes metálicos de 1-Gal (3,8 L), 5-Gal (19 L) and 55-Gal (208,5 L).

4. Ficha Técnica

PROPRIEDADES FÍSICAS

Ver Tabela 1

5. Modo de Usar

Usar AceThin como dilúente onde os regulamentos requeiram um solvente isento de COV. Sob condições normais, a quantidade de AceThin não deve exceder 10% do produto não-diluído.

PRECAUÇÕES

AceThin é extremamente inflamável. Portanto, certificar-se que as condições no local permitam ventilação adequada e não ofereçam nenhum risco de incêndio ou outros riscos para a saúde. Este produto deve ser usado somente por profissionais treinados que tenham lido e compreendido esta informação. Antes do uso de qualquer produto químico, ler o seu rótulo e os Dados de Segurança do Material (MSDS).

LIMPEZA

Se o produto derramar, limpar as superfícies com um pano absorvente. Qualquer pano contendo AceThin deve ser deixado desdobrado para secar em ambiente aberto antes de ser descartado.

6. Disponibilidade & Custo

DISPONIBILIDADE

AceThin está disponível através de varejistas autorizados da Wood Kote ou diretamente do fabricante. Uma lista de distribuidores se encontra disponível com o fabricante e pode ser encontrada no seu site na internet.

CUSTO

Informações sobre custo estão disponíveis através dos varejistas autorizados Wood Kote ou através do fabricante.

7. Garantia

AceThin é vendido sem garantia exceto a de que o produto é fabricado dentro das especificações fornecidas neste documento. A não ser que a Wood Kote garanta por



escrito produtos específicos em um determinado projeto, a responsabilidade da Wood Kote se limita ao reembolso do custo do produto. Segundo o entendimento da Wood Kote, a informação aqui fornecida é precisa, ou foi obtida de fontes que a Wood Kote considera precisas. A Wood Kote Products Inc não assume qualquer responsabilidade legal sobre o uso desta informação ou sobre a confiança nela depositada.

8. Manutenção

ARMAZENAMENTO

Manter nos recipientes originais hermeticamente fechados quando não estiverem em uso, longe de luz direta, e em temperaturas entre 32-110°F (0-43°C).

DESCARTE

Somente descartar de acordo os regulamentos municipais, estaduais e federais.

9. Serviços Técnicos

Informações adicionais estão disponíveis diretamente com o fabricante ou no seu site.

10. Sistemas de Arquivamento

- Catálogo de produtos Wood Kote
- Informações adicionais dos produtos estão disponíveis com o fabricante
- www.woodkote.com

Propiedades físicas - cuadro 1

Mfr No	APARÊNCIA	COV gm/L	PONTO DE IGNIÇÃO
4940	TRANSPARENTE BRANCO	Isento	1°F (-17,2°C)

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

