



1. Nome do Produto

LaqThin

2. Fabricante

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Descrição do Produto

USO BÁSICO

LaqThin é destinado apenas para uso profissional. É um solvente agressivo de uso geral para diluir a viscosidade, controlar a fluidez, a aplicação e a aparência final das lacas à base de nitrocelulose da Wood Kote. LaqThin T-4 é uma formulação de alta qualidade recomendada para acabamentos finos. LaqThin T-99A dissolve lacas secas e é recomendado para uso geral e limpeza de ferramentas de aplicação.

VANTAGENS

- Formulação consistente
- Econômico
- Grande variedade de usos

COMPOSIÇÃO & PROPRIEDADES

LaqThin é uma mistura de cetonas, éteres glicólicos e solventes alifáticos.

TIPOS

LaqThin é fabricado em 2 formulações: LaqThin T-99A e LaqThin T-4.

TAMANHOS

LaqThin é vendido em recipientes metálicos de 1-Gal (3,8 L), 5-Gal (19 L) e 55-Gal (208,5 L).

4. Ficha Técnica

PROPRIEDADES FÍSICAS

Ver Tabela 1

5. Modo de Usar

Usar LaqThin como diluente somente onde os regulamentos permitirem. Sob condições normais, a quantidade de LaqThin não deve exceder 10% do produto não diluído.

PRECAUÇÕES

LaqThin é extremamente inflamável. Portanto, certificar-se que as condições no local permitam ventilação adequada e não ofereçam nenhum risco de incêndio ou outros riscos para a saúde. Usar como aditivo ou solvente de limpeza somente onde os regulamentos permitirem. Este produto deve ser usado somente por profissionais treinados que tenham lido e compreendido esta informação. Antes do uso de qualquer produto químico, ler o seu rótulo e os Dados de Segurança do Material (MSDS).

LIMPEZA

Se o produto derramar, limpar as superfícies com um pano absorvente. Qualquer pano contendo LaqThin deve ser deixado desdobrado para secar em ambiente aberto antes de ser descartado.

6. Disponibilidade & Custo

DISPONIBILIDADE

LaqThin está disponível através de varejistas autorizados da Wood Kote ou diretamente do fabricante. Uma lista de distribuidores se encontra disponível com o fabricante e pode ser encontrada no seu site na internet.

CUSTO

Informações sobre custo estão disponíveis através dos varejistas autorizados Wood Kote ou através do fabricante.

7. Garantia

LaqThin é vendido sem garantia exceto a de que o produto é fabricado dentro das especificações fornecidas neste documento. A não ser que a Wood Kote garanta por escrito produtos específicos em um determinado projeto, a responsabilidade da Wood Kote se



limita ao reembolso do custo do produto. Segundo o entendimento da Wood Kote, a informação aqui fornecida é precisa, ou foi obtida de fontes que a Wood Kote considera precisas. A Wood Kote Products Inc não assume qualquer responsabilidade legal sobre o uso desta informação ou sobre a confiança nela depositada.

8. Manutenção

ARMAZENAMENTO

Manter nos recipientes originais hermeticamente fechados quando não estiverem em uso, longe de luz direta, e em temperaturas entre 32-110°F (0-43°C).

DESCARTE

Somente descartar de acordo os regulamentos municipais, estaduais e federais.

9. Serviços Técnicos

Informações adicionais estão disponíveis diretamente com o fabricante ou no seu site.

10. Sistemas de Arquivamento

- Catálogo de produtos Wood Kote
- Informações adicionais dos produtos estão disponíveis com o fabricante
- www.woodkote.com

Propiedades físicas - cuadro 1

Mfr No	APARÊNCIA	COV gm/L	PONTO DE IGNIÇÃO
4930A	LaqThin T-99	804	1°F (-17,2°C)
4520	LaqThin T-4	827	20°F (-6,7°C)

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

