



## 1. Nome do produto

MacroTint y MiniTint

## 2. Fabricante

WOOD KOTE PRODUCTS INC  
8000 NE 14<sup>th</sup> PI (97211)  
PO Box 17192  
Portland OR 97217  
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)  
Tel: (503) 285-8371  
Fax: (503) 285-8374  
[info@woodkote.com](mailto:info@woodkote.com)  
[www.woodkote.com](http://www.woodkote.com)

## 3. Descrição do Produto

### USO BÁSICO

MacroTint e MiniTint são destinados unicamente ao uso profissional. São dispositivos portáteis específicos para medição extremamente precisa e distribuição de corantes líquidos. MacroTint e MiniTint são destinados a medir as tinturas líquidas Korrekt-O e Perfect-O da Wood Kote, usadas para tingir corantes e lacas da Wood Kote. Também podem ser usados para medir com precisão qualquer tintura líquida, agente para matizar ou aditivo.

### VANTAGENS

- Precisos
- Duráveis
- Portáteis

### COMPOSIÇÃO & PROPRIEDADES

MacroTint e MiniTint são fabricados com alumínio de aviação anodizado e cortados a laser. A barra de calibração é sustentada por conjuntos de parafusos de aço inoxidável. O diâmetro interno do cilindro está dentro das 0.003" (0,0672 mm) do diâmetro do pistão. Os solventes normalmente associados aos acabamentos de madeira de interiores não devem afetar as superfícies anodizadas.

## TIPOS

MacroTint tem um volume máximo de dosagem de 5-fl oz (148 ml) e é calibrado em graduações de 1/4 fl oz (7,4 ml).

MiniTint tem um volume máximo de dosagem de 1-fl oz (29,6 ml) e é calibrado em graduações de 1/48 fl oz (0,6 ml).

## TAMANHOS

MacroTint é vendido no tamanho de 5-fl oz (148 ml) e MiniTint é vendido no tamanho 1-fl oz (29,6 ml) (ver tipos).

## 4. Ficha Técnica

### PROPIEDADES FÍSICAS

Peso:

MacroTint 34 oz (964 gm)

MiniTint 6.2 oz (175.8 gm)

## 5. Modo de Usar

Não se requer qualquer instalação. MacroTint e MiniTint vêm prontos para o uso. Segurar o dispositivo na posição vertical com os números da escala de medição voltados para o operador. Segurar o pistão na parte inferior e girá-lo até que a barra de calibração esteja alinhada sobre os números da escala de medição. Puxar o pistão para baixo até que a extremidade da barra de calibração alcance a graduação desejada, e a seguir, girar o pistão em 1/4 de giro para travá-lo no local. Colocar o dispositivo sobre uma superfície plana e encher o espaço do cilindro com o líquido apropriado até a borda, e imediatamente transferir o líquido para o recipiente adequado enquanto gira-se o pistão para alinhá-lo à barra de calibração sobre os números na escala de medição. Empurrar o pistão para o topo do cilindro. O líquido remanescente na cabeça do pistão deve ser removido com uma espátula de metal.

## LIMPEZA

Limpar MacroTint e MiniTint após cada uso. O pistão deve ser removido do cilindro e todas as superfícies devem ser limpas com um pano macio e um solvente apropriado. As tinturas devem ser removidas dos dispositivos com LaqThin T-99A (diluente de laca).



Outros materiais são mais bem removidos com solventes alternativos como aguarrás mineral ou detergente e água.

## 6. Disponibilidade & Custo

### DISPONIBILIDADE

MacroTint e MiniTint estão disponíveis através de varejistas autorizados da Wood Kote ou diretamente do fabricante. Uma lista de distribuidores se encontra disponível com o fabricante e pode ser encontrada no seu site na internet.

### CUSTO

Informações sobre custo estão disponíveis através dos varejistas autorizados Wood Kote ou através do fabricante.

## 7. Garantia

MacroTint e MiniTint estão garantidos como livres de defeitos em materiais e manufatura. Sob uso e condições normais, estes produtos devem funcionar indefinidamente. Estes produtos podem ser comprados para inspeção e uso experimental com a garantia de dinheiro devolvido em 60 dias. Contatar o fabricante para obtenção de todos os detalhes e política de devolução.

## 8. Manutenção

### AJUSTE

A barra de calibração em um MacroTint ou MiniTint pode periodicamente se tornar inclinada ou perder o grau de fricção necessário para sustentar o cilindro



no lugar. Isto pode ser corrigido pela remoção de dois conjuntos de parafusos de aço inoxidável que prendem a barra de calibração, inclinando-se muito delicadamente a barra em um arco discreto na direção do pistão e então a parafusando novamente.

## 9. Serviços Técnicos

MacroTint e MiniTint não devem requerer qualquer serviço ou assistência técnica. Contatar o fabricante em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais. O fabricante fornece fórmulas de tinturas básicas, as quais estão disponíveis no seu site.

## MD

## 10. Sistemas de Arquivamento

- Catálogo de produtos Wood Kote
- Informações adicionais dos produtos estão disponíveis com o fabricante
- [www.woodkote.com](http://www.woodkote.com)