



## 1. Nome do Produto

PolyFlat-A

## 2. Fabricante

WOOD KOTE PRODUCTS INC  
8000 NE 14th PI (97211)  
PO Box 17192  
Portland OR 97217  
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)  
Tel: (503) 285-8371  
Fax: (503) 285-8374  
info@woodkote.com  
www.woodkote.com

## 3. Descrição do Produto

### USO BÁSICO

PolyFlat-A é destinado apenas para uso profissional. É um aditivo que atua como agente para matizar, formulado para diluir o nível de brilho dos poliuretanos à base de solvente da Wood Kote. PolyFlat-A é um aditivo e não um revestimento, e por isso não está submetido às normas da US Environmental Protection Agency (EPA) em relação às exigências sobre a emissão de Composto Orgânico Volátil (COV) para revestimentos de Architectural and Industrial Maintenance (em vigor desde 13/09/1999).

### VANTAGENS

- Formulação consistente
- Prático

### COMPOSIÇÃO & PROPRIEDADES

PolyFlat-A é feito a partir de agentes para matizar combinados com solventes e resina para formar um agente de fácil dispersão.

### TIPOS

PolyFlat-A é fabricado em uma única formulação.

### TAMANHOS

PolyFlat-A é vendido em recipientes metálicos de 32-fl oz (946 ml), 1-Gal (3,8 L), 5-Gal (19 L) e 55-Gal (208,5 L).

## 4. Ficha Técnica

### PROPRIEDADES FÍSICAS

Ver Tabela 1

## 5. Modo de Usar

PolyFlat-A está destinado a ser usado unicamente como aditivo. Recomenda-se usar MacroTint ou MiniTint para uma medição precisa. PolyFlat-A deve ser completamente disperso no poliuretano usando-se um misturador elétrico ou agitador mecânico por no mínimo 2 minutos.

### PRECAUÇÕES

Este produto deve ser usado somente por profissionais treinados que tenham lido e compreendido esta informação. Antes do uso de qualquer produto químico, ler o seu rótulo e os Dados de Segurança do Material (MSDS).

### LIMPEZA

Se o produto derramar, limpar as superfícies com um pano absorvente. Qualquer pano contendo PolyFlat-A deve ser deixado desdobrado para secar em ambiente aberto antes de ser descartado.

## 6. Disponibilidade & Custo

### DISPONIBILIDADE

PolyFlat-A está disponível através de varejistas autorizados da Wood Kote ou diretamente do fabricante. Uma lista de distribuidores se encontra disponível com o fabricante e pode ser encontrada no seu site na internet.

### CUSTO

Informações sobre custo estão disponíveis através dos varejistas autorizados Wood Kote ou através do fabricante.

## 7. Garantia

PolyFlat-A é vendido sem garantia exceto a de que o produto é fabricado dentro das especificações fornecidas neste documento. A não ser que a Wood Kote garanta por escrito produtos específicos em um determinado projeto, a responsabilidade da Wood Kote se limita ao reembolso do custo do produto. Segundo o entendimento da Wood Kote, a informação aqui fornecida é precisa, ou foi obtida de fontes que a Wood Kote considera



precisas. A Wood Kote Products Inc não assume qualquer responsabilidade legal sobre o uso desta informação ou sobre a confiança nela depositada.

## 8. Manutenção

### ARMAZENAMENTO

Manter nos recipientes originais hermeticamente fechados quando não estiverem em uso, longe de luz direta, e em temperaturas entre 32-110°F (0-43°C).

### DESCARTE

Somente descartar de acordo os regulamentos municipais, estaduais e federais.

## 9. Serviços Técnicos

Informações adicionais estão disponíveis diretamente com o fabricante ou no seu site.

## 10. Sistemas de Arquivamento

- Catálogo de produtos Wood Kote
- Informações adicionais dos produtos estão disponíveis com o fabricante
- www.woodkote.com



Propiedades físicas - cuadro 1

Mfr No	APARÊNCIA	COV gm/L	PONTO DE IGNIÇÃO
605	BRANCO	Isento	105°F (40,5°C)

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

