



## 1. Nome do Produto

PolySolvent

## 2. Fabricante

WOOD KOTE PRODUCTS INC  
8000 NE 14th PI (97211)  
PO Box 17192  
Portland OR 97217  
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)  
Tel: (503) 285-8371  
Fax: (503) 285-8374  
info@woodkote.com  
www.woodkote.com

## 3. Descrição do Produto

### USO BÁSICO

PolySolvent é destinado unicamente ao uso profissional. É um solvente à base de petróleo de uso geral para diluir a viscosidade de vários revestimentos à base de solvente, especialmente poliuretanos à base de solvente. Também pode ser usado como solvente para limpar, e portanto é recomendado para limpeza geral de ferramentas de aplicação.

### VANTAGENS

- Formulação consistente
- Grande variedade de usos
- Econômico

### COMPOSIÇÃO & PROPRIEDADES

PolySolvent é uma mistura de destilados de petróleo e hidrocarbonetos aromáticos.

### TIPOS

PolySolvent é fabricado em uma única formulação.

### TAMANHOS

PolySolvent é vendido em recipientes metálicos de 1-Gal (3,8 L) 5-Gal (19 L) e 55-Gal (208,5 L).

## 4. Ficha Técnica

### PROPRIEDADES FÍSICAS

Ver Tabela 1

## 5. Modo de Usar

Usar PolySolvent como diluente onde os regulamentos requeiram um solvente isento de COV. Sob condições normais, a quantidade de PolySolvent não deve exceder 10% do produto não-diluído.

## PRECAUÇÕES

Certificar-se que as condições no local da aplicação permitam ventilação adequada e não ofereçam nenhum risco de incêndio ou outros riscos para a saúde. Este produto deve ser usado somente por profissionais treinados que tenham lido e compreendido esta informação. Antes do uso de qualquer produto químico, ler o seu rótulo e os Dados de Segurança do Material (MSDS).

## LIMPEZA

Se o produto derramar, limpar as superfícies com um pano absorvente. Qualquer pano contendo PolySolvent deve ser deixado desdobrado para secar em ambiente aberto antes de ser descartado.

## 6. Disponibilidade & Custo

### DISPONIBILIDADE

PolySolvent está disponível através de varejistas autorizados da Wood Kote ou diretamente do fabricante. Uma lista de distribuidores se encontra disponível com o fabricante e pode ser encontrada no seu site na internet.

### CUSTO

Informações sobre custo estão disponíveis através dos varejistas autorizados Wood Kote ou através do fabricante.

## 7. Garantia

PolySolvent é vendido sem garantia exceto a de que o produto é fabricado dentro das especificações fornecidas neste documento. A não ser que a Wood Kote garanta por escrito produtos específicos em um determinado projeto, a responsabilidade da Wood Kote se limita ao reembolso do custo do produto. Segundo o entendimento da Wood Kote, a informação aqui fornecida é precisa, ou foi obtida de fontes que a Wood Kote considera precisas. A Wood Kote Products Inc



não assume qualquer responsabilidade legal sobre o uso desta informação ou sobre a confiança nela depositada.

## 8. Manutenção

### ARMAZENAMENTO

Manter nos recipientes originais hermeticamente fechados quando não estiverem em uso, longe de luz direta, e em temperaturas entre 32-110°F (0-43°C).

### DESCARTE

Somente descartar de acordo os regulamentos municipais, estaduais e federais.

## 9. Serviços Técnicos

Informações adicionais estão disponíveis diretamente com o fabricante ou no seu site.

## 10. Sistemas de Arquivamento

- Catálogo de produtos Wood Kote
- Informações adicionais dos produtos estão disponíveis com o fabricante
- www.woodkote.com

SO

Propiedades físicas - cuadro 1

Mfr No	APARÊNCIA	COV gm/L	PONTO DE IGNIÇÃO
4500	TRANSPARENTE BRANCO	779	110°F (-43,3°C)

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

