



1. Nome do Produto

Sta-Wax

2. Fabricante

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Descrição do Produto

USO BÁSICO

Sta-Wax é destinado unicamente ao uso profissional. É um composto à base de óleo mineral de uso geral para restaurar e manter o lustro de acabamentos de madeiras de interiores em superfícies como as de móveis, portas, molduras, painéis e armários. É especialmente eficaz quando aplicado sobre acabamentos de goma laca e de laca.

VANTAGENS

- Econômico
- Odor agradável
- Fácil de aplicar

COBERTURA

Dependendo da aplicação, Sta-Wax limpa aproximadamente 2750-3000 sq ft/gal (67,5-73,6 m²/L).

COMPOSIÇÃO & PROPRIEDADES

Sta-Wax é uma mistura de solventes e óleos parafínicos. Sta-Wax Wood Polish (polidor de madeira) contém resina, solvente natural e um agente removedor de cera de base cítrica. Sta-Wax Lemon Oil (óleo de limão) contém uma fragrância modificadora.

TIPOS

Sta-Wax é fabricado em duas formulações; Wood Polish (polidor de madeira) e Lemon Oil (óleo de limão).

TAMANHOS

Sta-Wax é vendido em recipientes plásticos de PVC de 16-fl oz (473ml) e em recipientes metálicos de 32-fl oz (946ml), 1-Gal (3,8L) 5-Gal (19L) e 55-Gal (208,5 L).

4. Ficha Técnica

PROPRIEDADES FÍSICAS

Ver Tabela 1

5. Modo de Usar

Especificações e recomendações completas para o uso estão disponíveis com o fabricante.

APLICAÇÃO

Sta-Wax está destinado à aplicação manual no atelier ou no local da obra. Deve ser aplicado à superfície revestida com um pano limpo que não solte pêlos. Uma pequena quantidade de Sta-Wax deve ser primeiro aplicada ao pano, que a seguir será usado para aplicar Sta-Wax ao acabamento. Começar com movimentos circulares e a seguir limpar o excesso na direção da fibra.

PRECAUÇÕES

Aplicar Sta-Wax às superfícies de madeira revestidas. Não está formulado para substituir o acabamento. NÃO usar Sta-Wax exageradamente porque a aplicação excessiva cria uma superfície oleosa. Este produto foi testado em um número muito limitado de substratos (e revestimentos). O aplicador é responsável por testar a adequação e o desempenho para a aplicação específica. Em todos os casos, a Wood Kote recomenda fortemente que se teste o produto sobre um substrato equivalente antes de se aplicar ao projeto. Este produto deve ser aplicado somente por profissionais treinados que tenham lido e compreendido esta informação. Antes do uso de qualquer produto químico, ler o seu rótulo e os Dados de Segurança do Material (MSDS).



LIMPEZA

Se o produto derramar, limpar as superfícies com um pano absorvente. Qualquer pano contendo Sta-Wax deve ser deixado desdobrado para secar em ambiente aberto antes de ser descartado.

6. Disponibilidade & Custo

DISPONIBILIDADE


Sta-Wax está disponível através de varejistas autorizados da Wood Kote ou diretamente do fabricante. Uma lista de distribuidores se encontra disponível com o fabricante e pode ser encontrada no seu site na internet.

CUSTO

Informações sobre custo estão disponíveis através dos varejistas autorizados Wood Kote ou através do fabricante.

7. Garantia

Sta-Wax é vendido sem garantia exceto a de que o produto é fabricado dentro das especificações fornecidas neste documento. A não ser que a Wood Kote garanta por escrito produtos específicos em um determinado projeto, a responsabilidade da Wood Kote se limita ao reembolso do custo do produto. Segundo o entendimento da Wood Kote, a informação aqui fornecida é precisa, ou foi obtida de fontes que a Wood Kote considera





precisas. A Wood Kote Products Inc não assume qualquer responsabilidade legal sobre o uso desta informação ou sobre a confiança nela depositada.

8. Manutenção

ARMAZENAMENTO

Manter nos recipientes originais hermeticamente fechados quando não estiverem em uso, longe de luz direta, e em temperaturas entre 32-110°F (0-43°C).

LIMPEZA & REPARO

Sta-wax é um produto de manutenção, e portanto, não pode ser limpo ou reparado diretamente. Pode ser re-aplicado tão freqüentemente quanto necessário.

VIDA DE PRATELEIRA

Sta-Wax deve reter a sua eficácia por pelo menos 15 anos sob as condições recomendadas de armazenamento.

DESCARTE

Somente descartar de acordo os regulamentos municipais, estaduais e federais.

9. Serviços Técnicos

Informações adicionais estão disponíveis diretamente com o fabricante ou no seu site.

10. Sistemas de Arquivamento

- Catálogo de produtos Wood Kote
- Informações adicionais dos produtos estão disponíveis com o fabricante
- www.woodkote.com

Propiedades Físicas - Tabela 1

Mfr No	COR	COV gm/L	PONTO DE IGNIÇÃO
S1016-S1875	Sta-Wax Wood Polish (polidor de madeira)	N/R859	320°F (160°C)
S2016-S2875	Sta-Wax Lemon Oil (óleo de limão)	N/R870	320°F (160°C)