

Instrucciones Suplementarias

**WOOD KOTE PRODUCTS INC**

**Diferencias entre Jel'd Stain original, Jel'd Stain 550 y Liqwid Stain 550**

	<b>Jel'd Stain (original)</b>	<b>Jel'd Stain 550</b>	<b>Liqwid Stain 550</b>
<b>Recipiente</b>	Disponible en latas de 12-fl oz.	N/A	N/A
<b>Colores</b>	Disponible en 26 colores.	Los mismos 26 colores de Jel'd Stain.	Los mismos 26 colores de Jel'd Stain y Jel'd Stain 550.
<b>COV</b>	N/A	Cumple con las reglas de US Environmental Protection Agency (EPA) sobre los requisitos de emisión del Compuesto orgánico volátil (COV) para acabados de AIM (efectivas 13 Sep. 99) y la reglamentación 1113 de SCAQMD de California (efectiva 14 Mayo 99).	Cumple con las reglas de US Environmental Protection Agency (EPA) sobre los requisitos de emisión del Compuesto orgánico volátil (COV) para acabados de AIM (efectivas 13 Sep. 99) y la reglamentación 1113 de SCAQMD de California (efectiva 14 Mayo 99).
<b>Adhesión</b>	No se recomienda para pisos.	Mejor adhesión debajo del poliuretano, pero no se recomienda para pisos.	Recomendado para pisos porque tiene la mejor adhesión debajo del poliuretano.
<b>Aplicación</b>	Se aplica con un paño.	Se aplica con un paño.	Se puede aplicar con paño, almohadilla, cepillo/brocha o pistola pulverizadora.