



1. Nombre del producto

LaqAdd

2. Fabricante

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Descripción del producto

USO BÁSICO

LaqAdd está destinado para el uso profesional únicamente. Es un aditivo formulado para controlar el grado de evaporación, la fluidez, la aplicación y la apariencia final de acabados a base de laca. Se recomienda el uso de LaqAdd en lacas a base de nitrocelulosa de Wood Kote cuando se debe considerar la presencia de alta temperatura y/o humedad. LaqAdd es un aditivo y no un acabado, por lo tanto no está sujeto a las reglas de US Environmental Protection Agency (EPA) sobre los requisitos de emisión del Compuesto orgánico volátil (COV) para acabados de AIM (13/9/99).

VENTAJAS

- Formulación consistente
- Conveniente
- Versátil

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

LaqAdd está hecho de éter Nbutílico del etilenglicol.

TIPOS

LaqAdd se fabrica en una formulación.

TAMAÑOS

LaqAdd se vende en recipientes de metal de 1-Gal (3,8 L), 5-Gal (19 L) y 55-Gal (208,5 L).

4. Datos técnicos

PROPIEDADES FÍSICAS

Ver cuadro 1

5. Instalación

LaqAdd está diseñado para ser usado como un aditivo solamente. LaqAdd debe ser dispersado perfectamente en la laca usando una mezcladora eléctrica o agitadora mecánica por no menos de 2 minutos. Bajo condiciones normales, 2-4 fl oz/gal (15,5-31 ml/L) deben ser suficientes.

PRECAUCIONES

Podría ser necesaria una mayor cantidad de producto si la temperatura y la humedad son extremadamente altas. NO exceder 32 fl oz/gal (248,9 ml/L). Este producto debe ser usado sólo por profesionales calificados que han leído y comprendido esta información. Antes de usar cualquier producto químico, leer su etiqueta y ficha descriptiva.

LIMPIEZA

Si se derramara, limpiar las superficies con un paño absorbente. Extender al aire libre cualquier paño que contenga LaqAdd para que se seque antes de su desechado.

6. Precio y disponibilidad

DISPONIBILIDAD

LaqAdd está disponible a través de minoristas o detallistas reconocidos por Wood Kote o directamente del fabricante. El fabricante tiene disponible una lista de distribuidores/proveedores en su página de web.

PRECIO

La información sobre precios se encuentra disponible a través de distribuidores reconocidos por Wood Kote o directamente del fabricante.

7. Garantía

Este producto se vende sin garantía, excepto que Wood Kote garantiza que el producto se fabrica dentro de las especificaciones proporcionadas en este documento. A menos que Wood Kote garantice, por escrito, productos específicos de un proyecto reconocido, la responsabilidad de Wood Kote se



limita al reembolso del costo de los productos. La información que se provee aquí es precisa, según el entender de Wood Kote, u obtenida por fuentes consideradas por Wood Kote como correctas. Wood Kote Products Inc no asume ningún tipo de responsabilidad legal por el uso de esta información o la confianza puesta en ella.

8. Mantenimiento

ALMACENAMIENTO

Mantener en los recipientes originales, bien cerrados cuando no se usen y alejados de la luz directa a temperaturas de 32-110°F (0-43°C).

DESECHADO

Deshacerse del producto de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales.

9. Servicios técnicos

Hay información adicional disponible directamente de fábrica y en el sitio de web de la misma.

10. Sistemas de archivado

- Catálogo de productos-Wood Kote
- Información adicional de productos disponible de fábrica
- www.woodkote.com



Propiedades físicas - cuadro 1

Mfr No	APARIENCIA	COV gm/L	PUNTO DE IGNICIÓN
606	BLANCO TRANSLÚCIDO	Exento	150°F (65,5°C)

Página dejada en blanco intencionalmente.