



1. Nombre del producto

LaqThin T-99A

2. Fabricante

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Descripción del producto

USO BÁSICO

LaqThin T-99A está destinado para el uso profesional únicamente. Es un solvente agresivo de propósito general usado para diluir la viscosidad, controlar la fluidez, la aplicación y la apariencia final de lacas a base de nitrocelulosa de Wood Kote. LaqThin T-99A disuelve lacas secas y se recomienda para uso general y limpieza de herramientas de aplicación.

VENTAJAS

- Formulación consistente
- Económico
- Gran variedad de usos

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

LaqThin T-99A es una mezcla de cetonas, éteres glicólicos y solventes alifáticos.

TIPOS

LaqThin se fabrica en 1 formulación: LaqThin T-99A.

TAMAÑOS

LaqThin T-99A se vende en recipientes de metal de 1-Gal (3,8 L), 5-Gal (19 L) y 55-Gal (208,5 L).

4. Datos técnicos

PROPIEDADES FÍSICAS

Ver cuadro 1

5. Instalación

LaqThin T-99A está diseñado para ser usado como diluyente sólo donde lo permiten las reglamentaciones. Bajo condiciones normales, la cantidad de LaqThin no debe exceder 10% del producto sin diluir.

PRECAUCIONES

LaqThin T-99A es extremadamente inflamable. Por lo tanto, asegurarse que las condiciones en el lugar de aplicación permitan una ventilación adecuada y no presenten riesgo de incendio u otros peligros de salud. LaqThin T-99A está diseñado para ser usado como un aditivo sólo donde lo permiten las reglamentaciones. Este producto debe ser usado sólo por profesionales calificados que han leído y comprendido esta información. Antes de usar cualquier producto químico, leer su etiqueta y ficha descriptiva.

LIMPIEZA

Si se derramara, limpiar las superficies con un paño absorbente. Extender al aire libre cualquier paño que contenga LaqThin T-99A para que se seque antes de su desecho.

6. Precio y disponibilidad

DISPONIBILIDAD

LaqThin T-99A está disponible a través de minoristas o detallistas reconocidos por Wood Kote o directamente del fabricante. El fabricante tiene disponible una lista de distribuidores/proveedores en su página de Web.

PRECIO

La información sobre precios se encuentra disponible a través de distribuidores reconocidos por Wood Kote o directamente del fabricante.

7. Garantía

Este producto se vende sin garantía, excepto que Wood Kote garantiza que el producto se fabrica dentro de las



especificaciones proporcionadas en este documento. A menos que Wood Kote garantice, por escrito, productos específicos de un proyecto reconocido, la responsabilidad de Wood Kote se limita al reembolso del costo de los productos. La información que se provee aquí es precisa, según el entender de Wood Kote, u obtenida por fuentes consideradas por Wood Kote como correctas. Wood Kote Products Inc no asume ningún tipo de responsabilidad legal por el uso de esta información o la confianza puesta en ella.

8. Mantenimiento

ALMACENAMIENTO

Mantener en los recipientes originales, bien cerrados cuando no se usen y alejados de la luz directa a temperaturas de 32-99°F (0-37°C).

DESECHADO

Deshacerse del producto de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales.

9. Servicios técnicos

Hay información adicional disponible directamente de fábrica y en el sitio de web de la misma.

10. Sistemas de archivo

- Catálogo de productos-Wood Kote
- Información adicional de productos disponible de fábrica
- www.woodkote.com

Propiedades físicas - cuadro 1

Mfr No	PRODUCTO	COV gm/L	PUNTO DE IGNICIÓN
4930A	LaqThin T-99A	804	1°F (-17,2°C)

Página dejada en blanco intencionalmente.

